FORSTER®
HEIZKESSEL

Vorbild für sauberes, wirtschaftliches Heizen

Holz & Kohlevergaserkessel

Alle Heizkessel gemäß 2. Stufe der 1. BImSchV!

Für Scheitholz
BAFA förderfähig

Für Braunkohlebriketts & Scheitholz

Für Braunkohlebriketts

Typ	FK 16 - ...	FK 28 - ...	FK 45 - ...*	FK 80 - ...*
max. zu beheizende Wohnfläche	160 qm	260 qm	400 qm	650 qm
Durchmesser Abgasstutzen	130 mm	150 mm	180 mm	200 mm
Mindestzugbedarf des Schornsteins	0,10 mbar	0,15 mbar	0,25 mbar	0,30 mbar
empf. Schornsteinhöhe ab Eingang Feuerstätte	6 m	6 m	8 m	10 m
Schornsteinmindestdurchmesser	130 mm	150 mm	180 mm	200 mm
empfohlenes Puffervolumen	900 Liter	1600 Liter	2500 Liter	5000 Liter
empfohlene Rücklaufanhebung	72°C			
Wirkungsgrad bei Nennlast	91% - 93%			
Die Schornsteinanlage muss in feuchtunempfindlicher Form ausgeführt werden!				
Serienmäßig mit 2" Muffenanschlüssen für Schwerkraftbetrieb ausgestattet!				
Bestellnummer Scheitholz (FK ... - S)	1600S	2800S	4500S	8000S
Bestellnummer Universal (FK ... - U)	1600U	2800U	4500U	8000U
Bestellnummer Braunkohlebrikett (FK ... - B)	1600B	2800B	4500B	8000B

* Nur auf Vorbestellung lieferbar!

- hochwertig von **Hand geschweißte** Kessel
- **Unterer Abbrand für lange Brenndauer**
- Schamottbrennkammer
- großer Staubausfallkammer
- hohe Wirkungsgrade von **91%** und bis zu **93%**
- Hergestellt in **Forst>Brandenburg>Deutschland**
- 2 " Zoll Muffenanschlüsse für **Schwerkraftbetrieb**
- **keine Filtertechnik notwendig!**

Forster Heiztechnik
Inselstraße 4 - 03149 Forst
Tel.: 03562 - 6989700 Fax: 03562 - 691980
Mail: info@forsterheizkessel.de
www.forsterheizkessel.de

FORSTER®
HEIZKESSEL

Vorbild für sauberes, wirtschaftliches Heizen

Naturzugkessel für Holz & Kohle

Alle Heizkessel gemäß 2. Stufe der 1. BImSchV!

Für Scheitholz

Für Braunkohlebriketts & Scheitholz

Für Braunkohlebriketts

Typ	FK 5 - B	FK 9 - ...	FK 12 - ...
max. zu beheizende Wohnfläche	80 qm	120 qm	150 qm
Durchmesser Abgasstutzen	130 mm	130 mm	160 mm
Mindestzugbedarf des Schornsteins	0,15 mbar	0,15 mbar	0,20 mbar
empf. Schornsteinhöhe ab Eingang Feuerstätte	6 m	6 m	7 m
Schornsteinmindestdurchmesser	130 mm	130 mm	160 mm
empfohlenes Puffervolumen	900 Liter	1600 Liter	2500 Liter
Scheitholzlänge gespalten / Kantenlänge		26 cm / 8 cm	37 cm / 8 cm
empfohlene Rücklaufanhebung	72°C		
Wirkungsgrad bei Nennlast	81%		
Serienmäßig mit 2" Muffenanschlüssen für Schwerkraftbetrieb ausgestattet!			
Bestellnummer Scheitholz (FK ... - 08)	/	00499-08	00512-08
Bestellnummer Mischbrand (FK ... - 08.2)	/	00499-08.2	00512-08.2
Bestellnummer Braunkohlebrikett (FK ... - B)	00408-08 B	00409-08 B	00500-08 B

Optional auch mit Rauchgasgebläse erhältlich

- hochwertig von **Hand geschweißte** Kessel
- **Unterer Abbrand für lange Brenndauer**
- Schamottbrennkammer
- Hergestellt in **Forst>Brandenburg>Deutschland**
- 2 " Zoll Muffenanschlüsse für **Schwerkraftbetrieb**
- **keine Filtertechnik notwendig!**

Forster Heiztechnik
Inselstraße 4 - 03149 Forst
Tel.: 03562 - 6989700 Fax: 03562 - 691980
Mail: info@forsterheizkessel.de
www.forsterheizkessel.de

FORSTER®
HEIZKESSEL

Etagenheizkessel gemäß 2. Stufe der 1. BImSchV

Typ: ETH 14 - Serie 08.2

(offene oder geschlossene Anlage)

ALTE „Forsterheizung“ raus

NEUE rein

Schwerkraft

Pumpenkessel

Austausch leicht gemacht!

max. zu beheizende Wohnfläche: 140 qm

empfohlene Schornsteinhöhe ab Eingang Feuerstätte: 6 m

Schornsteinmindestdurchmesser: 130 mm

Keine Pufferspeicherpflicht nach § 5 Abs. 4 in Verbindung mit § 3 Abs. 1.2 (1. BImSchV) und ZIV Arbeitsblatt Nr. 601

- in Deutschland gefertigter Stahlkessel nach DIN 4702 1 + 4 und EN 303 Teil 5
- mit Ü - Zeichen, emissionsgeprüft durch ERGO Umwelt
- Ausführung Naturzugkessel / Wirkungsgrad 80%

Für Braunkohlebrikett

Forster Heiztechnik * Inselstr. 4 * 03149 Forst (Lausitz)